

Power Climber E89

**Lässt Sie hängen,
aber nicht im Stich.**

Mit der mobilen Fassadenfahranlage stehen Sie auch bei Arbeiten an der Aussenhülle von sehr hohen Gebäuden stets auf sicherem Boden. Achtung: Der Einsatz des Power Climbers E89 ist nur bei Flachdächern oder Terrassen möglich.

Technische Daten	Motorhängegerüst
Arbeitshöhe	50,00 m
Bühnenlänge	2,50 bis 8,00 m
Bühnenbreite	0,60 m
Tragkraft	400 kg
Motorenzugkraft	500 kg pro Motor
Betriebsart	Strom 3 x 400 V
Bestandteile	Bühne mit 2 Hubwinden Fahrbare Flachdachausleger Brüstungshaken Gegengewichte Spezialausrüstung

Anschlüsse im Korb für Elektrizität 230 V

1 Mobiler Dachausleger

- 1) Verstellbares Auslegerrohr
- 2) Gegengewichte
- 3) Abspannseil muss immer montiert sein

2 Mobiles Motorhängegerüst

- Seitenaufhängung
Durchlaufwinden seitlich angeordnet
- 4) Mobile Durchlaufwinde
 - 5) Wickler (auf Wunsch eingebaut)
 - 6) Schaumstoffrollen
 - 7) Tragseil
 - 8) Sicherungsseil

